

Návěs UMIKOV NPK 35

Základní parametry podvozku:

Pohotovostní hmotnost (včetně 8 příčníků a 16 klanic) od ... 4 500 kg - dle provedení
Délka vozidla (dle provedení) ... 8 500 až 16 500 mm
Šířka vozidla ... 2 550 mm
Výška vozidla maximální ... 4 000 mm
Osa spoj. zař. - zadní obrys vozidla ... 7 600 až 15 400 mm
Rozvor náprav (dle provedení) ... 5 000 - 13 000 mm + 1 810 mm

Pneumatiky, disky, povolené zatížení a hmotnosti:

Dvojitá montáž pneumatik:

Pneumatika - 315/80 R22,5 156/150 K disk - 9,00 x 22,5

Rozchod kol – dvojitá montáž pneumatik ... 1 820 mm
Největší povolené/technické zatížení náprav (kg) ... 2 x 10 000 / 12 000
Největší povolená/technická hmotnost (kg) ... 35 000 / 39 000
Huštění pneumatik ... 0,80 MPa

Pneumatika - 295/80 R22,5 152/148 M disk - 9,00 x 22,5

Rozchod kol – dvojitá montáž pneumatik ... 1 820 mm
Největší povolené/technické zatížení náprav (kg) ... 2 x 10 000 / 12 000
Největší povolená/technická hmotnost (kg) ... 35 000 / 39 000
Huštění pneumatik ... 0,80 MPa

Pneumatika- 275/70 R22,5 148/145 M CONT. HSR1 disk - 8,25 x 22,5

Rozchod kol – dvojitá montáž pneumatik ... 1 820 mm
Největší povolené/technické zatížení náprav (kg) ... 2 x 10 000 / 12 000
Největší povolená/technická hmotnost (kg) ... 35 000 / 39 000
Huštění pneumatik ... 0,90 MPa

Jednoduchá montáž pneumatik:

Pneumatika - 425/65 R22,5 165K disk - 13,00 x 22,5

Rozchod kol – jednoduchá montáž pneumatik ... 2 040 mm
Největší povolené/technické zatížení náprav (kg) ... 2 x 10 000 / 10 300
Největší povolená/technická hmotnost (kg) ... 35 000 / 35 600
Huštění pneumatik ... 0,80 MPa

Pneumatika - 445/65 R22,5 168K disk - 14,00 x 22,5

Rozchod kol – jednoduchá montáž pneumatik ... 2 040 mm
Největší povolené/technické zatížení náprav (kg) ... 2 x 10 000 / 11 200
Největší povolená/technická hmotnost (kg) ... 35 000 / 37 400
Huštění pneumatik ... 0,80 MPa

Největší povolené svislé zatíž. spoj. zařízení točnice ... 15 000 kg

Nejvyšší povolená rychlost ... 80 km/h

Protiblokovací systém EBS ... KNORR

Náprava BPW (SRN) ... vzduchové pérování

Nápravový agregát HZFSLO (podle uložení pérování) 12010 EZ ECO PLUS ... 2 ks

Brzda SN 4220 BPW 95, brzdové obložení TEXTAR T090.

Vak pérování BPW 36

Brzdové páky ... samostavitelné BPW, typ AGS-2

Pro páku 165 mm je zdvih pro opětovné seřízení 50 mm.

Nápravy jsou vybaveny zachycovacími lany.

Brzdové válce ... pružinové na obou nápravách - rozměr 30"/30"

Konfigurace EBS ... 2S/2M – umístění snímačů podle zvedané nápravy

U neřízených návěsů možnost zvedání jedné nápravy (podle přání) – pozor na průjezd zatáčkou!!!

Ostatní údaje

Pérování

Plnicí tlak brzdové soustavy

Ovládací tlak brzdové soustavy

Elektrická instalace

vzduchové

0,65 – 0,85 MPa

0,65 – 0,85 MPa

24 V